

# ビニル絶縁チューブ

# Pチューブ

## 一般用ビニルチューブ

### 製品特性

- 品名略号 Pチューブ
- 適用規格 JIS C 2415「電気絶縁用押出チューブ」  
(1994年度版)に準ずる
- 用途 内部配線の電氣的、機械的保護などに使用される  
非熱収縮チューブ
- 定 格 60℃以下
- 材 質 非鉛塩化ビニル(PVC)

- RoHS対応品

### 標準色

黒 透明

### 別注品

標準色以外も対応可

### 特注品

ご指定の寸法で切断した  
カット品、特殊サイズ  
(内径・厚さ)も対応可

### 形 状

サイズ	エア有無
1~15φ	エア入り
16~50φ	エアなし

\*大きい径ではエアを入れると仕上りに荷姿が高張るためエアは入れておりませんのでご了承ください。

### サイズ

内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	内径公差(mm)	最小厚(mm)	巻数(m)
2.0	2.8	0.4	±0.2	0.3	200
3.0	4.0	0.5	±0.2	0.4	200
4.0	5.0	0.5	±0.3	0.4	200
5.0	6.0	0.5	±0.3	0.4	200
6.0	7.0	0.5	±0.4	0.4	200
7.0	8.0	0.5	±0.4	0.4	100
8.0	9.0	0.5	±0.4	0.4	100
9.0	10.0	0.5	±0.4	0.4	100
10.0	11.0	0.5	±0.4	0.4	100
11.0	12.0	0.5	±0.5	0.4	100
12.0	13.0	0.5	±0.5	0.4	100
13.0	14.0	0.5	±0.5	0.4	100
14.0	15.0	0.5	±0.5	0.4	100
15.0	16.0	0.5	±0.5	0.4	100
16.0	17.2	0.6	±1.0	0.5	50
18.0	19.2	0.6	±1.0	0.5	50
20.0	21.6	0.8	±1.0	0.6	50
25.0	26.6	0.8	±1.5	0.6	50
30.0	32.0	1.0	±1.5	0.8	50
35.0	37.0	1.0	±1.5	0.8	50
40.0	42.0	1.0	±1.5	0.8	50
45.0	47.0	1.0	±1.5	0.8	50
50.0	52.0	1.0	±1.5	0.8	50

### 構造



\*ノーマーキングになります。