

# 耐熱ビニル絶縁チューブ

# T-105 T-105-2

## ULチューブ

- RoHS2対応品
- ULファイルNO.E42921 CSAファイルNO.LR-29676

### 標準色



### 小ロット対応

束巻き1巻より出荷可能

(黒・透明のみ)

※No.11～18は受注生産品(最小ロット10巻)

## 製品特性

- 品名略号 T-105、T-105-2
- 適用規格 UL224、CSA C22.2 NO.198 (Extruded Insulating Tubing)
- 用途 内部配線の電氣的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
- 定格 UL・CSA:105°C  
600V(T-105)、300V(T-105-2)
- 難燃性 VW-1(UL)  
-F-(電気用品安全法)=垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)

### 納期

#### 通常翌日出荷

(午前中注文の場合、当日出荷可能)  
※在庫品不足時は約2週間  
受注生産品は約3週間

### 別注品

標準色以外(白・灰・緑・  
黄・青・橙・赤・茶など)や  
ノーマーク品・カット品

## サイズ

詳細はサイズ一覧表をご参照ください。

### 標準長 (MT)

サイズ	定尺
NO.18～NO.10	300
NO.9～7/16インチ	200
1/2インチ～5/8インチ	100
3/4インチ～1インチ	50

### 形状

サイズ	エア有無
NO.18～NO.6	エアなし
NO.5～1インチ	エア入り

通常:ラップ巻き包装

## 構造

### T-105 (600V 105°C)



### T-105-2 (300V 105°C)



※Million もしくは Million-*S*

## マーキング表示について

- E42921 ..... UL規格を取得した会社に割り振られる承認番号
- ㉿ ..... UL規格の承認部品マーク
- T-105 ..... ミリオンULチューブ600Vタイプの型番
- T-105-2 ..... ミリオンULチューブ300Vタイプの型番
- VW-1 ..... UL垂直燃料試験に合格した表示(-F-と同様)
- 105C ..... UL・CSA規格での最高使用温度105°C

- KYOWA LTD 社名「株式会社共和」
- Million ..... 共和の電線登録商標
- LR29676 ..... CSA規格を取得した会社に割り振られる承認番号
- CSA ..... CSA規格に合格した表示
- PVC ..... 材質である塩化ビニル
- -F- ..... 電気用品安全法垂直難燃試験に合格した表示