

KYOWA1007

- RoHS2対応品
- ULファイルNO.E35614

標準色



製品特性

- 型番 UL:1007
- 品名略号 KYOWA 1007
- 適用規格 UL758(UL AWM Style 1007)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線
- 定格 UL:80℃ 300V
- 難燃性 VW-1(UL)
-F-(電気用品安全法)=垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)、錫メッキ軟銅線

サイズおよび性能

| サイズ (AWG) | 導体 | | | 絶縁体 | | 最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 耐電圧 | 概算質量 (g/m) |
|-----------|------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------------------|-----------|------------|
| | 断面積 (mm ²) | 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | | | |
| 28 | 0.08 | 7/0.13 | 0.38 | 0.40 | 1.18±0.1 | 239.4 | 2000V/min | 2.2 |
| 26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28±0.1 | 150.4 | | 2.8 |
| 24 | 0.21 | 11/0.16 | 0.61 | 0.42 | 1.45±0.1 | 94.3 | | 3.9 |
| 22 | 0.33 | 13/0.18 | 0.75 | 0.43 | 1.61±0.1 | 59.6 | | 5.2 |
| 20 | 0.52 | 21/0.18 | 0.96 | 0.42 | 1.80±0.1 | 37.4 | | 7.5 |
| 18 | 0.82 | 33/0.18 | 1.20 | 0.43 | 2.06±0.1 | 23.5 | | 11.0 |
| 16 | 1.31 | 52/0.18 | 1.50 | 0.45 | 2.40±0.1 | 14.8 | | 16.6 |

構造



マーキング表示について

- KYOWA ……製造業社名
- 1007 ……品名(スタイルナンバー)
- -NO ……導体サイズ(AWGナンバー)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P18)を参照ください。