

機器配線用耐熱ビニル電線 狭ピッチ印刷

# KYOWA1569

- RoHS2対応品
- ULファイルNO.E35614

## 標準色



## 製品特性

- 型番 UL:1569
- 品名略号 KYOWA 1569
- 適用規格 UL758(UL AWM Style 1569)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線
- 定格 UL:105℃ 300V
- 難燃性 VW-1(UL)  
-F-(電気用品安全法)=垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)、  
上限値登録番号024AA0467、錫メッキ軟銅線

## サイズおよび性能

サイズ (AWG)	導体			絶縁体		最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	耐電圧	概算質量 (g/m)
	断面積 (mm <sup>2</sup> )	構成 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)			
24	0.21	11/0.61	0.61	0.41	1.43±0.1	94.3	2000V/min	3.74
22	0.33	13/0.18	0.75	0.42	1.58±0.1	59.6		5.00
20	0.52	21/0.18	0.96	0.41	1.78±0.1	37.4		7.18
18	0.82	33/0.18	1.20	0.41	2.02±0.1	23.5		10.96

## 構造



## マーキング表示について

- KYOWA ……製造業社名
- 1569 ……品名(スタイルナンバー)
- -NO ……導体サイズ(AWGナンバー)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P18)を参照ください。